



## آلة قطع الأعشاب Brush Cutter



## إرشادات وتعليمات أمنية

### - قبل التشغيل:

- تأكد من شد البراغي والصواميل وتأكد من نظافة فلتر الهواء وفحص جميع أنواع الحماية للجهاز.
- تأكد من عدم وجود أي تسريب للوقود، وافحص القرص وتأكد من عدم وجود أي شروخ به.

### - التحذيرات:

- لا تحاول فك المقابض أو تبديل أماكنها لأن ذلك يؤدي إلى إصابة بالغة.
- استعمل دائماً قطع الغيار الأصلية، لا تستعمل شفرة من البولاذ ولكن استعمل الشفرة الأصلية فقط.
- في حالة حدوث أي اهتزاز، قم فوراً بإيقاف الماكينة وافحص وقم بتثبيت الشفرة.
- استعمل دائماً قطع الغيار الأصلية.
- عند تثبيت خيط نايلون قطع الرأس تأكد أن الاتجاه مع عقارب الساعة.
- كن حذراً من الأحجار المتطايرة وقراءة التعليمات ومتابعها بعناية.
- يجب ارتداء الخوذة والنظارة والقفازات والأحذية الخاصة ولا ترتدي المجوهرات أو الملابس الفضفاضة أو أحذية مفتوحة الأصابع.
- تأكد من استعمال الذراع الواقي مع وجود سكين قطع عند استخدام النايلون.
- يجب استخدام خيط النايلون ذو الجودة الممتازة والمخصص ذو سماكة ٢,٥ ملم.
- عند تخزين الجهاز يجب أن يكون خزان الوقود فارغ،
- لا تقم بتعبئة خزان الوقود بالكامل ولا بمكان مغلق ولا أثناء تشغيل الماكينة أو وهي ساخنة.
- في حالة خلط الوقود مع الزيت يجب أن يكون بنسبة (٤٠ : ١) عند التعبئة مرة واحدة عند كل تعبئة لخزان الوقود.



العبدالرزاق و شركاه

Al-Abdul Razzak & Co.



Head Office  
Showaikh industrial

1806040  
ext 240 -241



Alabdulrazzakco

- يجب مراعاة احتياطات السلامة والعناية المناسبة مثل جميع معدات الطاقة.
  - لا تعرض نفسك أو الآخرين للخطر، باتباع القواعد المطلوبة، ولا تسمح لغيرك - من غير المدربين - باستعمال الجهاز.
  - يجب إدراك التعليمات جيداً، مع فهم دليل الجهاز، وذلك بالتدريب والتعليم الكاملين عليه.
  - تأكد من ارتداء: النظارة الواقية مع تغطية الساقين والقدمين للحماية من آثار التكسير المتطاير أثناء عمل الجهاز.
  - تأكد من استخدام القطع المخصصة للجهاز في حال الإصلاح لتلافي الإصابات الخطيرة وتلف الجهاز.
  - تأكد من استخدام حزام الكتف والمقابض المناسبة، وخلوها من أي زيوت أو وقود يعيق السيطرة عليها.
  - يُمنع التدخين منعاً باتاً أثناء تعبئة أو خلط الوقود وأيضاً أثناء استخدام الجهاز.
  - لا تقم أبداً بفتح غطاء خزان الوقود أثناء عمل المحرك.
  - لا تبدأ تشغيل الجهاز في مكان مغلق لتفادي خطورة غاز أول أكسيد الكربون الخطير.
  - يُمنع تعديل أو معايرة الجهاز أثناء تشغيله.
  - لا تسحب الكيبل، لا ترفع آلة أخرى من قبل مقبض الرمح، لا تضع الجهاز على الأرض في حال تشغيله.
  - افحص الجهاز من أي عطل لأي من أجزائه، مع عدم تشغيله حال وجود أي عطل.
  - التحقق من نظافة المكان المراد تشغيله به وفحصه جيداً منعاً لأي ضرر لأجهزة أخرى أو المارة.
  - التأكد من الوقوف في مكان ثابت وبوضع متوازن وعدم شكوى المشغل من أي إجهاد أو تأثير أدوية أو أي أعراض مرضية.
  - قم بإيقاف الجهاز فوراً في حالة كسره أو أن يكون المشغل غير متوازن، أو وجود عائق أو حجارة في أماكن العمل.
- في حال تبديل أي قطعة، يجب اتباع ما يلي:**
- يُحفظ في مكان مغلق جيد التهوية، حيث من الممكن لأبخرة الوقود الوصول إلى اللهب المكشوف مثل السخانات والأفران.
  - يجب تنظيف الجهاز بالكامل، خاصة خزان الوقود والمناطق المحيطة به، وفلتر الهواء.
  - الابتعاد عن المارة والعمال ١٥ متراً على الأقل، ولا يتم تشغيله في حال عدم توافر الأمان للمشغل.
  - احرص على عدم لمس رأس قطع الجهاز إلا في حالة التوقف كلياً عن التشغيل.
  - يجب وقف تشغيل الجهاز في حال الانتقال من مكان عمل لمكان آخر.
  - احتكاك رأس الجهاز بالصخور والمواد الصلبة والأرض يقلل من عمره الافتراضي.
  - يجب تفادي لمس أي قطعة ساخنة خاصة ماسورة العادم أو أي من أسلاك الكهرباء أو ولاعة التشغيل.
  - الحرص الشديد عند استخدام الجهاز أثناء أو بعد المطر حيث تكون الأرض زلقة.
  - يجب تجنب وضع الجهاز بعد إطفائه مباشرة بجوار مواد أو سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو العشب الجاف لسخونة أجزائه.
  - قفل مفتاح الوقود مباشرة في حال الانزلاق على الأرض أو الوقوع في حفرة أو خلافه.



- قفل مفتاح الوقود مباشرة في حال الانزلاق على الأرض أو الوقوع في حفرة أو خلافه.
- سارع بالاتصال بالشركة دورياً للمحافظة على التشغيل والصيانة والاستفسارات.
- يجب الحد من ساعات العمل وتوزيعها على أيام الأسبوع.
- مراجعة الطبيب وأخذ الحماية في حين ملاحظة احمرار وتورم الأصابع لأنها تؤدي إلى فقدان الإحساس.
- يجب ارتداء "سداة" الأذن وقت تشغيل الجهاز وذلك للمحافظة على سلامة الأذن وحاسة السمع.
- يجب ارتداء حماية للوجه والرأس لمنع الإصابة سواء من الإنزلاق أو جذوع وأغصان الأشجار.
- يجب ارتداء القفازات اليدوية لسهولة التحكم بمقبض فرشاة القطع والتقليل من انتقال الاهتزازات إلى الأرض.

### الضوضاء والاهتزاز:

- تشغيل الجهاز على السرعة البطيئة يقلل من الضوضاء والاهتزاز.
- عمل الجهاز بمكان مفتوح متجدد الهواء يقلل الضوضاء.
- التحكم الجيد بمقبض الجهاز يعمل على تقليل الاهتزاز وإزعاج الآخرين.
- العمل وقت النهار يحافظ على أمن الآخرين وعدم إزعاجهم.
- استخدام حماية الأذن والقفازات وحماية الرأس والوجه وتباع وسائل السلامة يعمل على حماية مشغل الجهاز.
- عدم تشغيل الجهاز لمدة طويلة يقلل من أثاره السلبية ويطيل في عمره الافتراضي.
- المدة المناسبة لتشغيل الجهاز وإطالة عمره لا تزيد عن ساعتين في اليوم وعلى فترات متقطعة لا تزيد عن ١٠ ق في المرة الواحدة.

